CV-G180

立式光照振荡培养箱

产品介绍

CV-G180 立式光照振荡培养箱，是一种温控培养箱和循环振荡器相结合的生化仪器。广泛用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研，教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。



多轴联动
五轴联动运动系统，运转平滑、稳定、耐久、可靠

超温报警
具有超温报警功能及异常情况自动断电功能

断电恢复
避免因停电、死机而造成的数据丢失问题

紫外灭菌
具有 LED 照明 + 紫外线灭菌功能

智能环保
无氟环保制冷剂，压缩机噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行。

高效安全
配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰。

性能概述

- 流线型外观，美观大方；内胆采用 304 拉丝防腐不锈钢，圆弧 R 角设计，便于清洁；防腐蚀，不易滋生细菌，抑菌率可达 99%。
- 采用中空钢化玻璃门，美观整洁；磁吸式式开关门方式，侧边开门方便快捷。
- 人性化设计的开门即停功能，使用更加安全快捷。

独特性能

- 中空钢化玻璃（3C 认证）可在不开门的情况下，全方位观察箱体内部运行状况。
- 内胆采用无缝焊接技术；摇床内腔清洗，无需专用工具，清理方便。
- 采用高密度聚氨酯发泡填充技术，保温效果好，温度均匀性好。
- 采用进口压缩机搭配微电脑 MCU 控制算法以及特殊的制冷工艺，温度控制更加精准。
- 独特的自动除霜功能，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰。
- 高端伺服电机，控制速度精准，性能好，稳定性强。
- LCD 触摸屏搭配精美 UI 界面；设定运行参数和实时运行参数以及运行时间，显示在同一界面，无需切换界面，观察更直观。
- 拥有数据存储功能，可存储近 5 年的数据，并且可显示温度曲线、速度曲线，方便数据的分析；双 USB 接口，可将上述数据导出并保存。
- 微信小程序远程监控及控制功能，无需守在设备边上，随时随地可监测到设备运行状况 。
- 可选配光照系统，光照强度可高达 19000Lux，高效节能 , 光效率高 ,1%-100% 步进 1% 可调 (1%、2%、3%-100%)
- 多款托盘夹具可选，可定制特殊夹具。

产品名称	立式光照振荡培养箱
产品型号	CV-G180
空载振荡速度	0、5 rpm – 320 rpm
速度控制精度	±1rpm
振荡幅度	ϕ26mm
控温范围	4 ℃～ 60 ℃（在室温 23℃ -25℃）
温度控制精度	±0.1 ℃
温度均匀度	±0.5℃ （@ 37 ℃）
光照强度	0-19000Lux(摇板上 10cm 位置)
光照均匀度	±2000Lux(@19000Lux)
显示方式	LCD 触摸屏
对流方式	强制对流
控制方式	P.I.D 微电脑智能控制
定时范围	0~999h
摇板尺寸	480mm X480mm
可装载高度	667mm
最大容量（弹簧夹具）托盘	单层 250mlX25 或 500mlX16 或 1000mlX9 共二层
电源	AC 220 V ±10 %, 50 Hz/60 Hz
额定功率约	800W
外形尺寸（长 x 宽 x 高）	688×688×1280（mm）
总重量约	190kg
噪音（dB）	⩽ 55dB